



检验报告

No: C2022-02-J401489

产品名称：起动机铅酸蓄电池

受检单位：湖南有锂真好新能源科技有限公司

标称生产单位：广东三头六臂信息科技有限公司

委托单位：湖南省市场监督管理局

检验类别：省级监督抽查

湖南省产商品质量检验研究院

注 意 事 项

- 1、报告无“检验检测专用章”或检验单位公章无效;
- 2、复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效;
- 3、报告无编制、审核、批准人签章无效, 无骑缝章无效;
- 4、报告涂改无效。



报告编号中-01-代表本部出具报告, -02-代表北院出具报告, -03-代表南院出具报告

本部地址: 长沙市雨花区新建西路 189 号

邮编: 410007

北院地址: 长沙经济技术开发区漓湘东路 198 号

邮编: 410100

南院地址: 长沙市雨花区时代阳光大道 238 号 B 座

邮编: 410117

报告查询: 0731-89775228 (本部)、0731-89776336 (北院)、0731-89775209 (南院)

业务电话: 0731-89775227 (本部)、0731-89776336 (北院)、0731-89967556 (南院)

质量投诉受理: 0731-89775220



湖南省产商品质量检验研究院

检验报告

No: C2022-02-J401489

共3页 第1页

产品名称	起动机铅酸蓄电池			商标		/
规格型号	TS-80D26L 6-QW-100min CCA500					
受检单位名称及联系电话	湖南有锂真好新能源科技有限公司 18397555686					
标称生产单位名称及联系电话	广东三头六臂信息科技有限公司 4009993115					
任务来源	湖南省市场监督管理局					
生产日期 批号	2020-11-03	抽样人员	郭世广、李俊辉	抽样日期	2022/7/21	
样品数量	4只(2只检样, 2只备样)	抽样基数	8只	检查封样人员	解祥任	
样品等级	合格品	样品/抽样单编号	20220718818	封样状态	封样完好	
样品到达日期	2022/7/22	检验日期	2022/8/4 至 2022/8/16			
检验及判定依据	GB/T5008.1-2013《起动机铅酸蓄电池 第1部分: 技术条件和试验方法》、GB/T5008.2-2013《起动机铅酸蓄电池 第2部分: 产品品种规格和端子尺寸、标记》、HNCCXZ079-2022《2022年湖南省机动车用蓄电池产品质量监督抽查实施细则》					
检验结论	经抽样检验, 所检项目检验结果符合GB/T5008.1-2013《起动机铅酸蓄电池 第1部分: 技术条件和试验方法》、GB/T5008.2-2013《起动机铅酸蓄电池 第2部分: 产品品种规格和端子尺寸、标记》标准, 依据HNCCXZ079-2022《2022年湖南省机动车用蓄电池产品质量监督抽查实施细则》, 判定为被抽查产品合格。					
备注	本州电池(英德)有限公司 签发日期: 2022/08/17 检验检测专用章					

批准: 谭柯

审核: 李强

编制: 李强

湖南省产商品质量检验研究院

起动机铅酸蓄电池 检验报告

湘检 C2022-02-J401489

共3页 第2页

序号	检验项目	单位	标准要求	检验结果	单项判定
1	标志	/	蓄电池产品上应有下列标志：制造厂名；产品型号；制造日期；商标；极性符号；蓄电池分类及其他标志。	通过	合格
	包装箱外壁标志		包装箱外壁上应有下列标志：产品名称、型号或规格、数量；出厂日期；每箱的净重及毛重；防潮、不准倒置、轻放等标志。		
2	极性	/	蓄电池在端子上或盖子上必须有极性标记，且正、负极标识应符合GB/T5008.2的规定。	通过	合格
3	端子尺寸	mm	$\Phi 19.20 \sim 19.50$	19.36~19.38	合格
		mm	$\Phi 17.60 \sim 17.90$	17.76	合格
4	开路电压	/	完全充电的电池在25℃的温度下保持至少24h开路状态，排气式蓄电池端电压应保持在12.70V~12.90V的范围内；完全充电的电池在25℃的温度下保持至少24h开路状态，阀控式蓄电池端电压应不低于12.80V。	12.85~12.86	合格
5	储备容量	第一次	蓄电池按GB/T5008.1中5.4.2条试验时，实际储备容量 $C_{r.e}$ 应在第三次或之前的储备容量试验时，达到额定储备容量 $C_{r.n}$ 。（即 $C_{r.e} \geq 100$ ）。	1#： 139 2#： 138	合格
		第二次		/	/
		第三次		/	/
6	(-18℃)低温起动能力	10s时	蓄电池按GB/T5008.1中5.5.1试验时，蓄电池放电至10s时端电压不小于7.5V，放电30s时端电压不小于7.2V。	1#7.85； 2#7.83	合格
		30s时		1#7.45； 2#7.47	合格

湖南省产商品质量检验研究院

起动机铅酸蓄电池 检验报告

湘检 C2022-02-J401489

共3页 第3页

序号	检验项目	单位	标准要求	检验结果	单项判定
7	电解液保持能力	/	完全充电的蓄电池按GB/T5008.1-2013中5.8条试验时，表面不得有电解液渗漏溅出。	通过	合格
8	耐振动性能	V	完全充电的蓄电池按GB/T5008.1-2013中5.11条试验时，以I _{cc} （500A）电流放电时，蓄电池放电至30s端电压不小于7.2V。	7.61	合格
样品照片					

(以下空白)

